

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA SHEET

CARGAS MASTER CALIBRE .22

CARACTERÍSTICAS

Las cargas calibre 0.22 están especialmente fabricadas para usarse con la herramienta MASTER DG307, El nivel de potencia de las cargas está indicado por el número marcado en cada caja, el color de la caja y el color de la punta de cada carga. A medida que aumenta el número, también aumenta el nivel de potencia de la carga. Realice siempre una fijación de prueba usando primero una carga de nivel de potencia más bajo.

DATOS TÉCNICOS

Potencia de la carga	Descripción	Diametro x Longitud	Color	Nivel	Nivel de potencia
S5 (5.6X16)	cartuchos para herramientas de fijación accionadas en polvo calibre.22	.22 Cal 5.6x16	Rojo	Extra fuerte	5
			Amarillo	Fuerte	4
			Verde	Medio	3
			Café	Bajo	2
			Gris	Muy bajo	1

PRESENTACIÓN

Caja x 100
Empaque Individual : 100 Unidades

Composición química de las cargas
Mezcla explosiva (Compound priming)

- Estifnato de plomo
- Nitrato de barium
- tetrazene explosivo
- polvo de vidrio

Propulsor de las cargas:

- nitrocelulosa
- nitroglicerina

NIVELES DE POTENCIA



APLICACIONES

Café - Nivel 2 - Bloque De Cemento Se recomienda Usar Con Clavo De Fijación De 1 1/2"

Verde - Nivel 3 Concreto Ó Acero Se recomienda Usar Con Clavo De Fijación De 1"

Amarilla - Nivel 4 Concreto Ó Acero Extraduro Se recomienda Usar Con Clavo De Fijación De 1/2"

Alto rendimiento y precisión.

Distintos tipos de cargas para utilizar en distintas superficies.