



CINTA DE ENMASCARAR

- Marca: Smith

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

SUSTRATO: Papel de enmascarar

ADHESIVO: Caucho natural

Es una cinta sensible a la presión de uso general recubierta con base de caucho y tiene buena firmeza de adherencia.

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES	DATOS	PRUEBA ESTÁNDAR
Espesor	145 ± 10 um	GB/T 7125 - 2014
Prueba de adherencia (Ball Test)	≥ 10 #	GB/T 4852 - 2002
Adherencia	≥ 5.5 N/25 mm	GB/T 2792 - 2014
Resistencia a la tracción	< 28 N/cm	GB/T 30776 - 2014
Elongación	≥ 16 %	GB/T 30776 - 2014
Temperatura (Stainless steel)	> 60°C*30min	

CARACTERÍSTICAS

Es una cinta multipropósito con adhesivo de caucho, posee alta adherencia y resistencia con múltiples aplicaciones en todo tipo de superficies lisas.

- Fácil de manipular y aplicar.
- No deja residuos
- No transfiere adhesivo al retirarla.
- Alta resistencia a temperatura

ITEM (20 METROS)	ITEM (40 METROS)	TAMAÑO DEL ROLLO	CAJA DEL ROLLO
19	21	12 mm x 20 m / 40 m	20 m / 40 m (96 Und)
799	24	18 mm x 20 m / 40 m	20 m / 40 m (64 Und)
20	22	24 mm x 20 m / 40 m	20 m / 40 m (48 Und)
800	23	36 mm x 20 m / 40 m	20 m / 40 m (32 Und)
801	25	48 mm x 20 m / 40 m	20 m / 40 m (24 Und)

USO ADECUADO

- La superficie a la que se aplica debe estar limpia, seca y libre de grasa, aceite, humedad, suciedad.
- Se debe aplicar suficiente presión durante la aplicación.
- Diseñada para uso en Interiores. La exposición a la luz solar puede hacer que la cinta sea más difícil de quitar.
- Horas de aplicación: No más de 72 horas, una larga duración provocará la rotura del papel cuando se despegue.

CONDICIÓN DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco temperatura entre 10 ° C - 35 ° C, ambiente seco (humedad por debajo del 50%). Área bien ventilada, lejos de la luz solar, aire acondicionado y otras fuentes de calor.