



MASILLA PARA ACABADOS

La Masilla MASTICBOARD para terminado de junta invisible, es fabricada con materias primas de calidad a base de resinas acrílicas elastoméricas, cargas minerales, aditivos, agentes hidrofugantes y bioprotectores. Para dar un acabado final a las placas de Fibrocemento, reparando fallas, obteniendo un acabado liso y plano.

Presenta una excelente adherencia y cubrimiento, secado rápido, de fácil aplicación. La masilla elástica MASTICBOARD, está formulada para proporcionar una alta resistencia a la intemperie y enzimas alcalinas. Resiste fallas de dilatación y las contracciones en placas de fibrocemento en cualquier clima para cualquier ambiente.

www.pindec.com



APLICACIÓN

- Después de haber realizado el procedimiento de relleno y secado con la masilla PANELJUNTAS. Aplique Masilla MASTIC BOARD para el acabado de la junta invisible, con espátula. El tiempo de secado lo determina el clima del lugar.
- Aplique una segunda capa de MASTIC BOARD, hasta cubrir toda la junta, dependiendo de la técnica de aplicación, se podrá conseguir un terminado liso, sin que requiera lijar demasiado.



RENDIMIENTO

- En presentación caneca por 5 Galones, el rendimiento es de 70 ML aproximadamente.
- En presentación Galón el rendimiento es de 14 ML aproximadamente



VENTAJAS

- Alto grado de cubrimiento evitando fisuras.
- Flexible, compatible con el desempeño de las placas de Fibrocemento.
- Gran resistencia a las dilataciones y contracciones estructurales en cualquier tipo de clima.
- No necesita ser mezclada con otros productos, ya está lista para usar.
- Mínimo desperdicio, se aplica directamente en la zona a la que se le va a dar cubrimiento, sin fluir debido a su gran consistencia.
- Fácil de esparcir, lo que permite capas homogéneas con mínimo esfuerzo para un buen rendimiento.
- Requiere muy poco lijado para conseguir una apariencia lisa.
- Inhibe el crecimiento de hongos y algas en la superficie.



MANEJO, ALMACENAMIENTO Y TRASPORTE

- La Masilla MASTICBOARD tiene una vida útil de 12 meses en su envase original y bien tapado.
- Utilice primero el producto más antiguo.
- Manténgase tapado entre aplicación y aplicación, bajo techo y en un lugar fresco y seco.



RECOMENDACIONES

- No diluya la Masilla MASTICBOARD con agua, ni la mezcle con otras masillas o con otras sustancias: yeso o cemento, esto altera las propiedades del producto.
- Aplique la Masilla MASTICBOARD, únicamente sobre superficies limpias y secas.
- Es recomendable usar perfilaría mínimo calibre 24.
- Verifique que la separación entre las placas de Fibrocemento sea mínimo de tres milímetros.



USOS

Tratamiento para juntas en:

- Muros de Fibrocemento
- Cielo rasos de Fibrocemento
- Fachadas de Fibrocemento de junta invisible
- Mesones en Fibrocemento
- Entrepisos en Fibrocemento



LA SEGURIDAD ES PRIMERO

- Mantenga la Masilla fuera del alcance de los niños
- Utilice siempre elementos de protección personal: guantes gafas y mascarilla con filtro para polvos finos
- Evite inhalar el polvillo producido durante el lijado.
- En caso de contacto con los ojos enjuague con abundante agua
- En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico



SOBRE PINTURAS DE COLOMBIA PINDECOL LTDA

Empresa 100% Colombiana, joven en el mercado pero con una visión amplia y sólida; busca brindar a sus consumidores un producto de calidad. Desde sus inicios ha tenido como prioridad optimizar las características de sus productos para cumplir con los estándares del mercado.

NOTA IMPORTANTE: Nuestras marcas se encuentran registradas en la superintendencia de Industria y Comercio en su división de signos distintivos por lo tanto están protegidas y amparadas por la ley.