



...DIMIENTO
...TIEMPO
...DINERO

...ntas

...amiento de juntas

...ENCIA.
...NO.
...URA
...ATACIÓN
...LA INTEMPERIE

...5

...anel

...Masilla p

...CALLE 69 NO. 19-44 BOGOTÁ CO
...www.pindecol.com



**MASILLA
PARA TRATAMIENTO
DE JUNTAS**

La Masilla PANEL JUNTAS para primer relleno de junta invisible, granulada semi-sólida, es fabricada con materias primas de calidad a base de resinas acrílicas elastoméricas, aditivos, agentes hidrofugantes y bioprotectores.

La Masilla, es un compuesto elástico para el tratamiento de junta invisible, en fachadas, entrepisos, bases para techo y cielo raso todo en placas en fibrocemento en cualquier ambiente. Formulada para obtener resistencia al agua y a cambios climáticos, prevenir dilatación y fisuras. Especializada en prevenir el crecimiento de bacterias, hongos, moho y algas.

www.pindecol.com



APLICACIÓN

- Aplique una primera capa uniforme de Masilla PANEL JUNTAS para junta invisible, con espátula en la junta de control. El tiempo lo determina el clima del lugar donde se está aplicando puede oscilar entre 12 y 18 horas.
- Pegue la cinta malla sobre la junta a tratar.
- Aplique una segunda capa de PANEL JUNTAS, hasta cubrir toda la cinta malla y deje secar de 8 a 12 horas promedio.
- Después de terminado el proceso, y secada la masilla PANEL JUNTAS, realice el acabado con masilla MASTIC BOARD.



RENDIMIENTO

- En presentación caneca por 5 Galones, el rendimiento es de 70 ML aproximadamente.
- En presentación Galón el rendimiento es de 14 ML aproximadamente



VENTAJAS

- Alto grado de llenado
- Resistente a la dilatación térmica
- Mínimo desperdicio
- Fácil manejo
- Evita la propagación de algas y hongos
- Hidrofugante



MANEJO, ALMACENAMIENTO Y TRASPORTE

- La Masilla PANEL JUNTAS tiene una vida útil de 12 meses en su envase original y bien tapado.
- Utilice primero el producto más antiguo.
- Manténgase tapado entre aplicación y aplicación, bajo techo y en un lugar fresco y seco.



RECOMENDACIONES

- No diluya la Masilla PANEL JUNTAS con agua, ni la mezcle con otras masillas o con otras sustancias: yeso o cemento, esto altera las propiedades del producto.
- Aplique la Masilla PANEL JUNTAS, únicamente sobre superficies limpias y secas.
- Es recomendable usar perfilaría mínimo calibre 24.
- Instale la cinta inmediatamente después de aplicada la masilla PANEL JUNTAS.
- Verifique que la separación entre las placas de Fibrocemento sea mínimo de tres milímetros.



USOS

Tratamiento para juntas en :

- Muros de Fibrocemento
- Cielo rasos de Fibrocemento
- Fachadas de Fibrocemento de junta invisible
- Mesones en Fibrocemento
- Entrepisos en Fibrocemento



LA SEGURIDAD ES PRIMERO

- Mantenga la Masilla fuera del alcance de los niños
- Utilice siempre elementos de protección personal
- En caso de contacto con los ojos enjuague con abundante agua
- En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico



SOBRE PINTURAS DE COLOMBIA PINDECOL LTDA

Empresa 100% Colombiana, joven en el mercado pero con una visión amplia y sólida; busca brindar a sus consumidores un producto de calidad. Desde sus inicios ha tenido como prioridad optimizar las características de sus productos para cumplir con los estándares del mercado.

NOTA IMPORTANTE: Nuestras marcas se encuentran registradas en la superintendencia de Industria y Comercio en su división de signos distintivos por lo tanto están protegidas y amparadas por la ley.