



## Disolvente Algreco<sup>®</sup> 100% Varsol



### 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Disolvente Algreco<sup>®</sup>** es ideal para la limpieza de brochas y equipos para pintar. Además, actúa como ajustador de viscosidad y es compatible con Esmalte Rápido, Esmaltín<sup>®</sup>, Anticorrosivo, Barniz y Barnispar<sup>®</sup>.

### USOS

Se utiliza como adelgazante y diluyente, siendo fundamental como ajustador efectivo de la viscosidad para esmaltes, barnices y anticorrosivos. Además, es útil para limpiar herramientas de aplicación de pintura.

### 2. BENEFICIOS



### 3. ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Especificación técnica	Detalle
Aspecto	Líquido aceitoso de color ligeramente amarillo
Clase de disolvente	Alifático
Color Saybolt	Mínimo +21
Punto de inflamación	32.2°C
Densidad	0.782
Valor Kauri Butanol	29 - 45

### 4. SISTEMAS RECOMENDADOS

- Disolvente Algreco<sup>®</sup>** como solvente o para limpiar las herramientas de aplicación.

### 5. PRESENTACIONES



- **Cojín: 410 mL**
- **Botella: 1 L**
- **Botella: 2 L**
- **Botella: 3 L**
- **Tambor: 208 L**

\* *Bajo pedido*

### 6. RECOMENDACIONES

- ❖ Mantener el recipiente bien tapado en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.
- ❖ Nuestro producto está garantizado por un período de 12 meses después de recibirlo (en el envase original cerrado).
- ❖ Utilizar lo antes posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la formación de natas.
- ❖ Evite el contacto con los ojos y la piel.
- ❖ Contiene materiales inflamables (disolventes).
- ❖ Todos los disolventes alifáticos son combustibles volátiles y bajo ciertas condiciones pueden causar explosiones, por lo tanto, es importante mantenerlos en lugares bien ventilados y lejos de cualquier fuente de calor.



## 7. GARANTÍA

La garantía de este producto se limita a la reposición del mismo o al reembolso de la cantidad pagada por el, solo en el caso de no cumplir con las especificaciones técnicas y estándares de calidad. No garantizamos ni nos hacemos responsables de daños o problemas que ocurran por no aplicar este producto según las instrucciones de preparación y aplicación indicadas. Esta garantía excluye la mano de obra y los costos de mano de obra para la aplicación o remoción de cualquier producto y los daños y perjuicios incidentales o consecuentes.

Esta garantía no es transferible. La vida útil de la garantía es el período que comienza a partir de la fecha de compra del producto y permanece mientras el comprador original sea el propietario de la unidad. No garantizamos ni nos hacemos responsables por daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento por el comprador de aplicar el producto de acuerdo a las instrucciones indicadas en el empaque, ficha técnica y de seguridad del producto o en caso de defecto o daño resultante de la preparación inadecuada de la superficie, defectos estructurales, la falla de un producto aplicado anteriormente, los defectos causados por desastres naturales, fuerza mayor, caso fortuito, condiciones climáticas adversas o si se realizan modificaciones al empaque o composición del producto.

Si no está satisfecho con el desempeño del producto, póngase en contacto con nosotros presentando los respectivos recibos de compra al servicio técnico y asesoría especializada que tenemos disponible en todo el país.

La información y recomendaciones ofrecidas en el boletín técnico constituyen un servicio a nuestros clientes y es ofrecido de acuerdo con nuestra experiencia y conocimientos técnicos sin que por ello implique garantía de resultados, pues estos dependen de las condiciones específicas de aplicación indicadas anteriormente, por esta razón se hace énfasis en que el usuario del producto debe hacer sus evaluaciones previas, tanto en aplicación como en el desempeño deseado.

Todo usuario debe utilizar siempre la versión más actualizada de la ficha técnica y de seguridad del producto, disponibles en [algreco.com](http://algreco.com). La garantía no aplica cuando el sistema de pintura falle debido a inconvenientes ocasionados por imperfecciones en los concretos y morteros por su inadecuada preparación o dosificación. Cualquier información adicional, consulte con nuestra línea gratis de servicio al cliente: 018000 526969, WhatsApp 3137590116 o al correo electrónico: [servicioalcliente@pinturasalgreco.com](mailto:servicioalcliente@pinturasalgreco.com)

**Importante revisar la Ficha de seguridad del producto antes de usarlo**

Escanea el QR para ver:



**Portafolio de productos**



**Ficha de seguridad**

FICHA TÉCNICA

Versión: GM-FIAL-32-V1