



Grecotex® Pintura de máxima lavabilidad



1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Grecotex® es una pintura tipo 1 de calidad Deluxe, con sello de calidad Icontec, diseñada para la decoración y protección de ambientes interiores sujetos a moderada humedad y alcalinidad y exteriores (bajo techo).

Con una paleta que abarca desde tonos claros hasta vibrantes, es fácil de limpiar y con una cobertura impecable. Perfecta para embellecer sus espacios con alta durabilidad y un acabado estético.

USO

Se usa para proteger y embellecer interiores y exteriores bajo techo. Es ideal para patios en bloque a la vista o ladrillo común, asegurando una cobertura duradera y resistente. Además, es perfecta para repintar sobre pinturas vinílicas y esmaltes, siempre que la superficie esté debidamente preparada. No se recomienda su uso sobre fachadas de edificios, para estas superficies se debe aplicar Durezza®, pintura 100% acrílica.

2. BENEFICIOS



Resistente a la intemperie



Contra ataque de hongos



Fácil de aplicar

- ❖ Súper lavable
- ❖ Óptima adherencia
- ❖ Resistencia al ataque de algas
- ❖ Resistencia a la humedad
- ❖ Bajo VOC
- ❖ Buena retención de color

- ❖ Excelente adherencia y brochabilidad
- ❖ Libre de Plomo y Cromo*

* Puede contener trazas de estos metales debido a las impurezas de las materias primas.

3. ACABADO

Cuenta con una fórmula que asegura un acabado mate, proporcionando una elegancia discreta y contemporánea a las superficies interiores y exteriores. Además de ofrecer un aspecto sofisticado, su acabado mate contribuye a ocultar pequeñas imperfecciones, creando ambientes visualmente uniformes y agradables.

4. CUMPLIMIENTO DE NORMAS

Este producto cumple con la norma NTC 1335 y cuenta con sello de calidad Icontec que respalda nuestra promesa de ofrecer un producto confiable y de alta calidad.

5. ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Especificación técnica	Detalle
Vehículo	Resina vinil acrílica
Densidad (kg/galón)	4.70 - 5.35
Viscosidad (KU)	95 - 115
Compuestos orgánicos volátiles (VOC)	Máx 50g/L

6. INSTRUCCIONES DE USO

Es indispensable seguir cuidadosamente los pasos detallados a continuación con el fin de garantizar que **Grecotex®** proporcione los resultados esperados en términos de rendimiento y durabilidad.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de aplicar la pintura, es fundamental corregir cualquier irregularidad, defecto o humedad en la superficie. Además, asegúrese de eliminar las antiguas capas de pintura y reparar grietas o fisuras. Las superficies deben estar correctamente resanadas, lijadas, limpias, secas y libres de cal, polvo o grasa.



Si la superficie a pintar presenta hongos, como lama verde o gris (moho), se puede tratar lavándola con una solución al 5% de hipoclorito de sodio. Aplique la solución utilizando cepillos con cerdas plásticas o de alambre y déjela actuar durante al menos 20 minutos. Posteriormente, enjuague bien toda la superficie con agua abundante y asegúrese de que se seque completamente. Durante este proceso, es importante utilizar equipo de protección personal como gafas, guantes y ropa adecuada.

En superficies alcalinas como morteros revoques o revoques modificados con cal, es recomendable aplicar 1-2 capas (manos) de Imprimante Greconal® dejando secar durante 2-3 horas, antes de aplicar la pintura.

Para superficies esmaltadas, se debe lijar a fondo, limpiar el polvo y eliminar completamente las capas antiguas de pintura deteriorada antes de proceder con la aplicación.

APLICACIÓN

1. Mezcle bien la pintura hasta que quede con una consistencia homogénea.
2. Se recomienda aplicar entre 2-3 capas (manos) de **Grecotex®** dependiendo del poder absorbente de la superficie. Es importante dejar secar por 2-3 horas antes de aplicar la siguiente capa (mano) de pintura.
3. La dilución de la pintura se debe hacer teniendo en cuenta la herramienta de aplicación utilizada, de la siguiente manera:
 - ❖ **Con brocha o rodillo:** Diluir un galón de pintura con un 25% de agua.
 - ❖ **Con pistola convencional:** Diluir un galón de pintura con un 25% de agua.
 - ❖ **Con pistola airless:** Diluir un galón de pintura con un 10% de agua.
4. Para limpiar la superficie pintada con un paño suave sin color, es necesario esperar al menos 30 días para asegurar el completo curado de la película de pintura aplicada. Durante este período, utilice únicamente agua y jabón de tocador.
5. La temperatura debe estar entre 20–35°C con una humedad relativa de 50–60%.

Nota: El secado final toma aproximadamente 2 horas.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

- ❖ Brocha
- ❖ Rodillo
- ❖ Pistola convencional
- ❖ Pistola airless

7. SISTEMA RECOMENDADO

1. Estuco plástico y acrílico Algreco® para resanar y corregir pequeños daños en la superficie.
2. Imprimante de vinilo PVA para interiores o Imprimante acrílico Greconal® para exteriores bajo techo para mejorar la adherencia de la pintura.
3. Acabado con **Grecotex®** para proteger y decorar la superficie.

8. RENDIMIENTO APROXIMADO

El rendimiento del producto varía según el método de aplicación y la rugosidad de la superficie:

- ❖ **Obra nueva sobre estuco Algreco®:** 20-25 m²/gal a 2 capas (manos).
- ❖ **Repinte sobre color diferente:** 30-40 m²/gal a 2 capas (manos).
- ❖ **Repinte sobre color similar:** 40-50 m²/gal a 2 capas (manos).

9. PRESENTACIONES



- **¼ galón: 946 mL**
- **Galón: 3,78 L**
- **Balde: 7,57 L**
- **Cuñete: 18,9 L**
- **Tambor: 208 L***

* Bajo pedido

10. RECOMENDACIONES

DEL PRODUCTO

- ❖ Mantener el recipiente bien tapado en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.
- ❖ Nuestro producto está garantizado por un período de 24 meses después de recibirlo (en el envase original cerrado).
- ❖ Utilizar lo antes posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la formación de natas.
- ❖ Lave las herramientas con agua inmediatamente después de usarlas.



DE ALMACENAMIENTO

Envase	Nivel de apilamiento máximo recomendado
Cuñete (5.0 GL)	3
Balde (2.5 GL)	3
Galón (1.0 GL)	6
Cuarto (1/4 GL)	8

11. GARANTÍA

La garantía de este producto se limita a la reposición del mismo o al reembolso de la cantidad pagada por el, solo en el caso de no cumplir con las especificaciones técnicas y estándares de calidad. No garantizamos ni nos hacemos responsables de daños o problemas que ocurran por no aplicar este producto según las instrucciones de preparación y aplicación indicadas. Esta garantía excluye la mano de obra y los costos de mano de obra para la aplicación o remoción de cualquier producto y los daños y perjuicios incidentales o consecuentes.

Esta garantía no es transferible. La vida útil de la garantía es el período que comienza a partir de la fecha de compra del producto y permanece mientras el comprador original sea el propietario de la unidad. No garantizamos ni nos hacemos responsables por daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento por el comprador de aplicar el producto de acuerdo a las instrucciones indicadas en el empaque, ficha técnica y de seguridad del producto o en caso de defecto o daño resultante de la preparación inadecuada de la superficie, defectos estructurales, la falla de un producto aplicado anteriormente, los defectos causados por desastres naturales, fuerza mayor, caso fortuito, condiciones climáticas adversas o si se realizan modificaciones al empaque o composición del producto.

Si no está satisfecho con el desempeño del producto, póngase en contacto con nosotros presentando los respectivos recibos de compra al servicio técnico y asesoría especializada que tenemos disponible en todo el país.

La información y recomendaciones ofrecidas en el boletín técnico constituyen un servicio a nuestros clientes y es ofrecido de acuerdo con nuestra experiencia y conocimientos técnicos sin que por ello implique garantía de resultados, pues estos dependen de las condiciones específicas de aplicación indicadas anteriormente, por esta razón se hace énfasis en que el usuario del producto debe hacer sus evaluaciones previas, tanto en aplicación como en el desempeño deseado.

Todo usuario debe utilizar siempre la versión más actualizada de la ficha técnica y de seguridad del producto, disponibles en algreco.com. La garantía no aplica cuando el sistema de pintura falle debido a inconvenientes ocasionados por imperfecciones en los concretos y morteros por su inadecuada preparación o dosificación. Cualquier información adicional, consulte con nuestra línea gratis de servicio al cliente: 018000526969, WhatsApp 3137590116 o al correo electrónico: servicioalcliente@pinturasalgreco.com

Importante revisar la Ficha de seguridad del producto antes de usarlo

Escanea el QR para ver:



Portafolio de productos



Ficha de seguridad

FICHA TÉCNICA

Versión: GM-FIAL-03-V1