



Premium® Pintura súper lavable



1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es una pintura de calidad premium diluible en agua, diseñada para decorar y proteger superficies verticales en interiores y exteriores (bajo techo), con condiciones moderadas de humedad y alcalinidad. Su acabado final ofrece una textura suave y buen cubrimiento.

USO

Ideal para decorar y proteger superficies interiores y exteriores bajo techo. Es perfecto para aplicar sobre cemento, estuco, y ladrillo, así como para repinte sobre pinturas vinílicas. Asegura resultados duraderos y estéticamente atractivos con Premium® de Algreco®. No se recomienda su uso sobre fachadas de edificios, para estas superficies se debe aplicar Durezza®, pintura 100% acrílica.

2. BENEFICIOS



Súper lavable



Buen cubrimiento



Buena adherencia



Fácil de aplicar

- ❖ Buena resistencia abrasiva
- ❖ Buena retención de color
- ❖ Bajo VOC
- ❖ Buena resistencia en superficies alcalinas (bajo condiciones moderadas)
- ❖ Excelente brochabilidad

- ❖ Libre de Plomo y Cromo*

* Puede contener trazas de estos metales debido a las impurezas de las materias primas.

3. ACABADO

Fórmula que asegura un acabado mate, proporcionando un aspecto sofisticado y contemporáneo a las superficies, tanto en interiores como en exteriores bajo techo. Este acabado no solo realza la elegancia, sino que también disimula pequeñas imperfecciones, creando espacios visualmente uniformes y agradables.

4. CUMPLIMIENTO DE NORMAS

Este producto cumple con la norma NTC 1335 que respalda nuestra promesa de ofrecer un producto confiable, de alto rendimiento y pensado en proteger las superficies de manera efectiva.

5. ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Especificación técnica	Detalle
Vehículo	Resina vinil acrílica
Densidad (kg/galón)	4.70 - 5.30
Viscosidad (KU)	95 - 115
Compuestos orgánicos volátiles (VOC)	20-70g solvente/L

6. INSTRUCCIONES DE USO

Es indispensable seguir cuidadosamente los pasos detallados a continuación con el fin de garantizar que **Premium® súper lavable** proporcione los resultados esperados en términos de rendimiento y durabilidad.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de aplicar la pintura, es fundamental corregir cualquier irregularidad, defecto o humedad en la superficie. Además, asegúrese de eliminar las antiguas capas de pintura y reparar grietas o fisuras. Las superficies deben estar correctamente resanadas, lijadas, limpias, secas y libres de cal, polvo, grasa o cualquier partícula contaminante.



Si la superficie a pintar presenta hongos, como lama verde o gris (moho), se puede tratar lavándola con una solución al 5% de hipoclorito de sodio. Aplique la solución utilizando cepillos de cerdas plásticas o de alambre y déjela actuar durante al menos 20 minutos. Posteriormente, enjuague bien toda la superficie con abundante agua y deje secar completamente. Durante este proceso, es importante utilizar equipo de protección personal, como gafas, guantes y ropa adecuada.

En superficies alcalinas como morteros, tejas, revoques o revoques modificados con cal, es recomendable aplicar 1-2 capas (manos) de Imprimante de Vinilo PVA en interiores, o Imprimante acrílico Greconal® en exteriores. Deje secar durante 2-3 horas antes de aplicar la pintura.

Para superficies esmaltadas, se debe lijar a fondo, limpiar el polvo y eliminar completamente las capas antiguas de pintura deteriorada antes de proceder con la aplicación.

DILUCIÓN Y APLICACIÓN

1. Mezcle bien la pintura hasta que quede con una consistencia homogénea.
2. Se recomienda aplicar entre 2-3 capas (manos) de **Premium® súper lavable** dependiendo del poder absorbente de la superficie. Es importante dejar secar por 2-3 horas antes de aplicar la siguiente capa (mano) de pintura.
3. La dilución de la pintura se debe hacer teniendo en cuenta la herramienta de aplicación utilizada, de la siguiente manera:
 - ❖ **Con brocha o rodillo:** Diluir un galón de pintura con un 25% de agua.
 - ❖ **Con pistola convencional:** Diluir un galón de pintura con un 25% de agua.
 - ❖ **Con pistola airless:** Diluir un galón de pintura con un 10% de agua.
4. Para limpiar la superficie pintada con un paño suave sin color, es necesario esperar al menos 30 días para asegurar el completo curado de la película de pintura aplicada. Durante este período, utilice únicamente agua y jabón de tocador.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

- ❖ Brocha
- ❖ Rodillo
- ❖ Pistola convencional
- ❖ Pistola airless

7. SISTEMA RECOMENDADO


1. Estuco plástico y acrílico Algreco® para resanar y corregir pequeños daños en la superficie.
2. Imprimante de vinilo PVA para interiores o Imprimante acrílico Greconal® para exteriores bajo techo para mejorar la adherencia de la pintura.
3. Acabado con **Premium® súper lavable** para proteger y decorar la superficie.

8. RENDIMIENTO APROXIMADO

El rendimiento del producto varía según el método de aplicación y la rugosidad de la superficie:

- ❖ **Obra nueva sobre estuco Algreco®:** 20-25 m²/gal a 2 capas (manos).
- ❖ **Repinte sobre color diferente:** 30-35 m²/gal a 2 capas (manos).
- ❖ **Repinte sobre color similar:** 35-40 m²/gal a 2 capas (manos).

9. PRESENTACIONES



- ¼ galón: 946 mL
- Galón: 3,78 L
- Bolsa: 3,78 L
- Balde: 9,46 L
- Cuñete: 18,9 L
- Tambor: 208 L

* Bajo pedido

10. RECOMENDACIONES

DEL PRODUCTO

- ❖ Mantener el recipiente bien tapado en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.
- ❖ Nuestro producto está garantizado por un período de 24 meses después de recibirlo (en el envase original cerrado).
- ❖ Utilizar lo antes posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la formación de natas.
- ❖ Evite dejar caer la bolsa de 1 galón por encima de 1 metro ya que puede presentar filtraciones.
- ❖ Lave las herramientas con agua inmediatamente después de usarlas.



DE ALMACENAMIENTO

Envase	Nivel de apilamiento máximo recomendado
Cuñete (5.0 GL)	3
Balde (2.5 GL)	3
Bolsa (1.0 GL)	9
Galón (1.0 GL)	6
Cuarto (1/4 GL)	8

11. GARANTÍA

La garantía de este producto se limita a la reposición del mismo o al reembolso de la cantidad pagada por el, solo en el caso de no cumplir con las especificaciones técnicas y estándares de calidad. No garantizamos ni nos hacemos responsables de daños o problemas que ocurran por no aplicar este producto según las instrucciones de preparación y aplicación indicadas. Esta garantía excluye la mano de obra y los costos de mano de obra para la aplicación o remoción de cualquier producto y los daños y perjuicios incidentales o consecuentes.

Esta garantía no es transferible. La vida útil de la garantía es el período que comienza a partir de la fecha de compra del producto y permanece mientras el comprador original sea el propietario de la unidad. No garantizamos ni nos hacemos responsables por daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento por el comprador de aplicar el producto de acuerdo a las instrucciones indicadas en el empaque, ficha técnica y de seguridad del producto o en caso de defecto o daño resultante de la preparación inadecuada de la superficie, defectos estructurales, la falla de un producto aplicado anteriormente, los defectos causados por desastres naturales, fuerza mayor, caso fortuito, condiciones climáticas adversas o si se realizan modificaciones al empaque o composición del producto.

Si no está satisfecho con el desempeño del producto, póngase en contacto con nosotros presentando los respectivos recibos de compra al servicio técnico y asesoría especializada que tenemos disponible en todo el país.

La información y recomendaciones ofrecidas en el boletín técnico constituyen un servicio a nuestros clientes y es ofrecido de acuerdo con nuestra experiencia y conocimientos técnicos sin que por ello implique garantía de resultados, pues estos dependen de las condiciones específicas de aplicación indicadas anteriormente, por esta razón se hace énfasis en que el usuario del producto debe hacer sus evaluaciones previas, tanto en aplicación como en el desempeño deseado.

Todo usuario debe utilizar siempre la versión más actualizada de la ficha técnica y de seguridad del producto, disponibles en algreco.com. La garantía no aplica cuando el sistema de pintura falle debido a inconvenientes ocasionados por imperfecciones en los concretos y morteros por su inadecuada preparación o dosificación. Cualquier información adicional, consulte con nuestra línea gratis de servicio al cliente: 018000526969, WhatsApp 3137590116 o al correo electrónico: servicioalcliente@pinturasalgreco.com

Importante revisar la Ficha de seguridad del producto antes de usarlo

Escanea el QR para ver:



Portafolio de productos



Ficha de seguridad

FICHA TÉCNICA

Versión: GM-FIAL-01-V1