

INFORMACION TECNICA PLACCO K-91

IMPERMEABILIZANTE
Para tanques de agua, cimientos y muros

DESCRIPCION

PLACCO K-91 es una emulsión asfáltica líquida, procesada y combinada con minerales de alta calidad destinada al revestimiento de superficies subterráneas, ofreciendo una capa impermeabilizante y protectora.

VENTAJAS

- Fácil Aplicación.
- Buena adherencia a la superficie.
- Alta Protección contra la humedad.
- Alta resistencia a la corrosión.
- Prolonga la duración de la superficie.

USOS Y PROPIEDADES

PLACCO K-91 es recomendable para revestir e impermeabilizar tanques para agua no potable fabricados en concreto que no están sometidos a alta presión hidrostática y esfuerzos mecánicos, para cimientos, muros y todas aquellas estructuras que puedan estar sometidas a filtraciones, oxidación o ataque de aguas negras o muy duras. También se utiliza eficientemente en el revestimiento de postes y en general de superficies que van a quedar bajo tierra, aislándolos de la humedad constante.

PREPARACION DE SUPERFICIE

Antes de aplicar **PLACCO K-91** se debe limpiar la superficie y eliminar el polvo, suciedad ó humedad. Dejar secar completamente la superficie.

APLICACIÓN

- **PLACCO K-91** viene listo para usar y no requiere previa dilución. Mezclar bien antes de aplicar hasta que quede de consistencia homogénea.
- Efectúe el revestimiento por medio de una brocha o cepillo de fibra blanda. Dejar secar muy bien la primera capa antes de aplicar la segunda.
- Para impermeabilizar y darle una capa protectora a las tuberías de cemento o metal, se debe dar un baño por inmersión en un recipiente apropiado con el fin de cubrir las paredes interna y externa del tubo.
- Limpieza de Equipos: Limpiar los implementos con agua inmediatamente después de usarlos.

IMPORTANTE: No calentar ni mezclar el **PLACCO K-91** con ningún otro producto para no alterar sus propiedades y desempeño.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Apariencia	Emulsión viscosa de color negra
Densidad (kg. /galón)	3.65 - 3.75
Penetración (mm.)	25.0 - 35.0
Contenido de Sólidos (%)	53.0 - 57.0
Aplicación	Brocha o cepillo blando

Rendimiento Practico aproximado:

- Sobre mortero 4 a 8 m²/galón 1 manos
 - Sobre superficie metálica con imprimante 6 a 8 m²/galón a 1 manos
- Puede variar dependiendo de la porosidad de la superficie, método y/o herramienta de aplicación

PRESENTACION

- Cuñete: 18,9 L
- 1 Galón: 3,78 L

Producido por:

Pinturas Algreco S.A.
Calle 16 No 1A-88 Yumbo (Valle)
A.A 5039 Cali - Colombia
Industria Colombiana

Nuestro producto está garantizado. Servicio técnico y asesoría especializada en todo el país. Cualquier información adicional, consulte con nuestra línea gratis de servicio al cliente: 018000 526969

La información y recomendaciones ofrecidas en este Boletín Técnico constituyen un servicio a nuestros Clientes y es ofrecido de acuerdo con nuestra experiencia y conocimientos técnicos; sin que por ello implique garantía de resultados, que dependen de las condiciones específicas de aplicación.

Importante: La garantía es valida cuando el producto se aplica según las recomendaciones en la etiqueta y ficha técnica. Excluye la mano de obra y el costo de esta por la aplicación de cualquier producto y cualquier daño accidental o resultante. Por lo tanto, no asumiremos responsabilidad alguna por daños o perjuicios de cualquier naturaleza más allá de la reposición del producto o de la cantidad pagada por el mismo.

RECOMENDACIONES: Mantener el recipiente bien tapado, en un lugar fresco y seco, y fuera del alcance de los niños. Nuestro producto está garantizado por un periodo de 12 meses después de recibido, (en el envase original cerrado). Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la formación de natas.