

INFORMACION TECNICA **PLACCORETA**

DESCRIPCION

PLACCORETA, es un recubrimiento impermeabilizante especialmente formulado para proteger todo tipo de maderas especialmente aquella que está expuesta a la intemperie como estacas, establos, caballerizas, corrales, postes, techos, etc. Este producto esta diseñado como una barrera protectora que evita daños ocasionados en la madera por exposición directa a la luz solar.

VENTAJAS

- Fácil aplicación
- Mejoramiento de costos por reposición de piezas de madera en general
- Mayor durabilidad de la madera.
- Secado rápido
- buena adherencia y durabilidad
- Protege a la madera de la humedad

USOS Y PROPIEDADES

PLACCORETA es recomendada especialmente para maderas expuestas a la intemperie como recubrimiento impermeabilizante que protege: Techos, caballerizas, puertas, estacas, corrales, postes, establos, portones y todo tipo de construcciones en madera.

PREPARACION DE SUPERFICIE

La madera sobre la cual se va a aplicar la **PLACCORETA** debe estar bien seca y sana. Si existen humedades, éstas deben eliminarse por completo antes de aplicar el producto. Luego se debe retirar la corteza de la madera y dejar secar completamente.

DILUCION Y APLICACION

- Mezclar bien el producto antes de usar
- Para aplicar por inmersión, diluir la **PLACCORETA** usando una (1) parte de producto por una (1) parte de **DISOLVENTE ALGRECO** o thinner. Sumergir completamente la madera en la **PLACCORETA** diluida y déjela secar totalmente.
- Si aplica con Brocha, se recomienda diluir previamente la **PLACCORETA** usando dos (2) partes de producto por una (1) parte de **DISOLVENTE ALGRECO** o thinner y dejar secar completamente.
- Limpieza de Equipos: Limpiar los implementos con disolvente Algreco o Varsol inmediatamente después de usarlos.
- Secado entre capas 8 - 12 hrs

PROPIEDADES FISICO- QUÍMICAS

Color	Negro
Viscosidad (KU)	65 - 75
Contenido de sólidos (%)	58 - 60
Densidad (Kg. / galón)	3.40 - 3.50
Tiempo de secado Tacto/Manejo (hr)	6 - 8 / 8 - 12

Rendimiento Practico aproximado (brocha):

- Sobre estacones 12 a 15 m²/galón 2 manos
Puede variar dependiendo de la porosidad de la superficie, método y/o herramienta de aplicación

PRESENTACION

- Cuñete: 18,9 L
- 1 Galón: 3,78 L
- ¼ galón: 946 mL

Producido por:

Pinturas Algreco S.A.
Calle 16 No 1A-88 Yumbo (Valle)
A.A. 5039 Cali - Colombia
Industria Colombiana

Nuestro producto está garantizado. Servicio técnico y asesoría especializada en todo el país. Cualquier información adicional, consulte con nuestra línea gratis de servicio al cliente: 018000 526969

La información y recomendaciones ofrecidas en este Boletín Técnico constituyen un servicio a nuestros Clientes y es ofrecido de acuerdo con nuestra experiencia y conocimientos técnicos; sin que por ello implique garantía de resultados, que dependen de las condiciones específicas de aplicación.

Importante: La garantía es válida cuando el producto se aplica según las recomendaciones en la etiqueta y ficha técnica. Excluye la mano de obra y el costo de esta por la aplicación de cualquier producto y cualquier daño accidental o resultante. Por lo tanto, no asumiremos responsabilidad alguna por daños o perjuicios de cualquier naturaleza más allá de la reposición del producto o de la cantidad pagada por el mismo.

RECOMENDACIONES: Mantener el recipiente bien tapado, en un lugar fresco y seco, y fuera del alcance de los niños. Nuestro producto está garantizado por un periodo de 12 meses después de recibido, (en el envase original cerrado). Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la formación de natas.