

INFORMACION TECNICA

PLACCO PRIMER PARA TECHOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

PLACCO PRIMER PARA TECHOS es un imprimante de techo 100% acrílico de alto contenido de sólidos, diseñado para preparar concreto y otras superficies antes de aplicar un recubrimiento. **PLACCO PRIMER PARA TECHOS** penetra en las superficies de concreto, sella las grietas finas hasta 0.7 mm y ayuda significativamente en la adherencia de los recubrimientos elastoméricos para techos. También sella concreto extremadamente poroso que ayuda a garantizar la máxima cobertura del sellador y la durabilidad del sistema en general.

USO DEL PRODUCTO

PLACCO PRIMER PARA TECHOS Se utiliza para imprimir y sellar antes de la aplicación de un revestimiento de techo. Aplica sobre:

- Concreto
- Madera

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

- Mejora la adherencia del revestimiento de techo
- Penetra y sella grietas finas
- Aumenta la cobertura del sellador de techo y la durabilidad del sistema en general
- Excelente adherencia sobre superficies que presentan entizamiento
- Excelente resistencia a la alcalinidad y eflorescencias
- Resistente al crecimiento de hongos
- Color azul claro para indicar cobertura
- Fácil de aplicar rápido secado

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tipo de resina	100% Acrílica Elastomérica
Densidad (Kg/galón)	3.87 +/- 0.7
Viscosidad KU	130 - 140
% de sólidos por peso	
% de sólidos por volumen	29 - 31

Compuestos orgánicos volátiles (COV)/ ASTM Método D6886-18: < 50 g/L

Espesor de película recomendado:

- Humido: 5 mils, Seco: 1.5 mils

Rendimiento Practico: 11.6 m² / Gal,

La cobertura puede variar según la profundidad de la grieta y el método de aplicación.

PREPARACION DE SUPERFICIE:

El techo o la superficie deben limpiarse completamente, eliminando todas las partículas de polvo, arena, cemento, moho, o cualquier residuo extraño.

Para eliminar moho, preparar y aplicar una solución de una porción de cloro a cuatro porciones de agua. luego limpia con agua y esperar hasta que esté completamente seco.

Mejorar el sistema de drenaje donde sea necesario.

Para superficies de cemento nuevas, espere al menos 30 días antes de la aplicación de este producto.

APLICACIÓN:

Mezcle bien antes de usar. No diluya el imprimante, use como se suministra. No aplique cuando la temperatura de la superficie o del aire sea inferior a 10°C o si se espera lluvia dentro de las próximas 5 horas. Aplique el producto con brocha, rodillo o pulverizador. Aplique generosamente y evite el adelgazamiento del producto al aplicar.

Permita que la aplicación se seque durante 3 horas y aplique una segunda capa para mayor durabilidad, luego aplicar el recubrimiento de techo.

Brocha: Nylon/poliéster

Rodillo: aplicar en una misma dirección para un mejor acabado

Dilución: No diluir. Este producto está formulado para su uso únicamente en la consistencia de empaque.

Spray

Presión: 2000 psi

Punta/Boquilla 0.17” - 0.21”

Tiempo de secado: @ 25°C y 50% de humedad relativa

Al tacto: 20 minutos

Para repintar: 3 horas

Es posible que se requiera un tiempo de secado más prolongado en temperaturas más bajas o con mayor humedad.

LIMITACIONES:

- No aplique sobre superficies sumergidas

LIMPIEZA:

Lave las herramientas con agua tibia y jabón inmediatamente después de usarlas. El equipo de pulverización se le debe dar un enjuague final con alcohol mineral para evitar la oxidación.

PRESENTACIONES

- Galón = 3,78 L.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:

Use sólo con ventilación adecuada. No respire la niebla de pulverización o el polvo de lijado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Evite el contacto con los ojos y el contacto prolongado o repetido con la piel. Podría causar reacción alérgica en la piel. Evite la exposición al polvo y la niebla de pulverización usando un respirador aprobado por NIOSH durante la aplicación, lijando y limpiando. Siga las instrucciones del fabricante del respirador para su uso. Cierre el contenedor después de cada uso. Lávese bien después de manipular.

Primeros auxilios: en caso de contacto con los ojos: enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos y retire los lentes de contacto si están presentes. Continúe enjuagando y obtenga atención médica si persiste la irritación de los ojos. En caso de ingestión: enjuague la boca y busque atención médica inmediatamente. En caso de contacto con la piel: lave con abundante agua y jabón.

GARANTÍA:

La garantía de este producto está limitada a la reposición del mismo de no cumplir con las especificaciones técnicas y estándares de calidad. Pinturas Algreco, no garantiza y no se hace responsable de daños o problemas que ocurran por no aplicar este producto según nuestras instrucciones. Esta garantía excluye la mano de obra y los costos de mano de obra para la aplicación o remoción de cualquier producto y los daños y perjuicios incidentales o consecuentes. Si no satisface de acuerdo a lo garantizado, contactar a Pinturas Algreco con su(s) recibo(s) de compra.

Esta garantía no es transferible. La vida útil de la garantía es el período que comienza con la fecha de compra del producto y permanece mientras sea el propietario de la unidad. Pinturas Algreco, no garantiza y no será responsable por daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento por el comprador de aplicar el producto de acuerdo a nuestras instrucciones o para cualquier defecto o daño resultante de la preparación inadecuada de la superficie, defectos estructurales, la falla de una pintura anterior, la aplicación incorrecta de la pintura, uso de primers o acondicionadores de superficies de otras marcas o los defectos causados por desastres naturales. Esta garantía excluye la mano de obra y los costos de mano de obra para la aplicación o remoción de cualquier producto, y los daños y perjuicios incidentales o consecuentes. Si no está satisfecho con el desempeño del producto, póngase en contacto con Pinturas Algreco y su(s) recibo(s) de compra(s) a mano.

Servicio técnico y asesoría especializada en todo el país. Nuestro producto esta garantizado. La información y recomendaciones ofrecidas en este Boletín Técnico constituyen un servicio a nuestros Clientes y es ofrecido de acuerdo con nuestra experiencia y conocimientos técnicos; sin que por ello implique garantía de resultados, que dependen de las condiciones específicas de aplicación. Cualquier información adicional, consulte con nuestra línea gratis de servicio al cliente: 018000 526969.

RECOMENDACIONES:

- Mantener el recipiente bien tapado, en un lugar fresco y fuera del alcance de los niños.
- Evite el contacto con la piel o los ojos.