

# INFORMACION TECNICA PLACCO TAPAGOTERAS

PARA TECHOS DE FIBRO CEMENTO, TEJAS DE BARRO Y PLANCHAS DE  
CONCRETO

## DESCRIPCION

**PLACCO TAPAGOTERAS**, es un sellador de grietas y superficies porosas, en forma de pasta, hecho de asfalto, solventes y fibras de alta calidad. Es un producto con buena adherencia, flexibilidad y manejable, conservando sus propiedades impermeabilizantes por mucho tiempo sin cuartearse ni desprenderse.

## VENTAJAS

- Fácil Aplicación.
- Buena adherencia a la superficie.
- Alta Protección contra la intemperie.
- Prolonga la duración de la superficie.

## USOS Y PROPIEDADES

**PLACCO TAPAGOTERAS** se usa para sellar en forma impermeable grietas y quebraduras en los techos de fibro-cemento, tejas de barro o planchas de concreto. También evita y sella goteras y filtraciones.

**PLACCO TAPAGOTERAS** se utiliza en resanes de tanques de no agua potable, canales y bajantes, juntas de tuberías de diversos materiales, traslapos de plancha, filtraciones de agua causados por grietas y separaciones pequeñas (máximo 0.5 mm) entre techos o muros, estanques, baños, etc.

## PREPARACION DE SUPERFICIE

Limpiar cuidadosamente los bordes y el área a tratar, antes de aplicar **PLACCO TAPAGOTERAS**. Si la superficie está mojada, se debe secar completamente para obtener una buena adherencia del producto.

## APLICACIÓN

- **PLACCO TAPAGOTERAS** viene listo para usar y no requiere previa dilución.
- Aplicar **PLACCO TAPAGOTERAS** con espátula o rasqueta, esparciendo el producto sobre la superficie y presionando sobre los bordes de las ranuras o huecos.
- Es importante tapar bien el producto sobrante para evitar su secamiento.
- Limpieza de Equipos: Limpiar los implementos inmediatamente después de usarlos con **DISOLVENTE ALGRECO**.

**IMPORTANTE:** No mezclar **PLACCO TAPAGOTERAS** con ningún otro producto para no alterar sus propiedades y desempeño.

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

Apariencia	Producto negro y pastoso
Densidad (kg. /galón)	4.75 - 4.85
Penetración (mm.)	28.0 - 37.0
Contenido de Sólidos (%)	86.0 - 90.0
Aplicación	Espátula ó rasqueta

### Rendimiento Teórico aproximado:

- Sobre terrazas o cubiertas= 8-10 metros lineales/galón a un ancho de 1 cm x 1.5 cm de profundidad.

Puede variar dependiendo de la porosidad de la superficie, método y/o herramienta de aplicación.

## PRESENTACION

- 1 Galón = 3,78 L
- ¼ Galón= 946 mL
- ⅛ Galón = 473 mL

### **Producido por:**

Pinturas Algreco S.A.  
Calle 16 No 1A-88 Yumbo (Valle)  
A.A. 5039 Cali - Colombia  
Industria Colombiana

Nuestro producto está garantizado. Servicio técnico y asesoría especializada en todo el país. Cualquier información adicional, consulte con nuestra línea gratis de servicio al cliente: 018000 526969

La información y recomendaciones ofrecidas en este Boletín Técnico constituyen un servicio a nuestros Clientes y es ofrecido de acuerdo con nuestra experiencia y conocimientos técnicos; sin que por ello implique garantía de resultados, que dependen de las condiciones específicas de aplicación.

**Importante:** La garantía es válida cuando el producto se aplica según las recomendaciones en la etiqueta y ficha técnica. Excluye la mano de obra y el costo de esta por la aplicación de cualquier producto y cualquier daño accidental o resultante. Por lo tanto, no asumiremos responsabilidad alguna por daños o perjuicios de cualquier naturaleza más allá de la reposición del producto o de la cantidad pagada por el mismo.

**RECOMENDACIONES:** Mantener el recipiente bien tapado, en un lugar fresco y seco, y fuera del alcance de los niños. Nuestro producto está garantizado por un periodo de 12 meses después de recibido, (en el envase original cerrado). Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la formación de natas.